

## FB-16N - 127V - MONO

Imagem ilustrativa

■ Fabricação  
100% Nacional

■ Desenho Industrial  
Patenteado



Furadeira de bancada Motomil fabricação nacional com desenho industrial patenteado.com interruptor magnético, mesa giratória inclinável, cabo com plugue conforme norma do Inmetro.

Com sistema de mancais com rolamentos blindados, cabeçote em ferro fundido, alavanca de avanço com 2 braços. Fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia, coluna em aço tubular, protetor do mandril e suporte da chave do mandril.

Equipamento de fácil manuseio, conforto e segurança. Ideal para o uso em marcenarias, serralherias, carpintarias e oficinas em geral

Modelo	FB-16N
Código do Produto	38880.3
Código de Barras (EAN13)	7897545326589
Tensão	110 - 127 V
Corrente Nominal	6,3 - 7,35 A
Potência do motor	0,5 cv - 0,37 kW
Número de pólos do motor	4
Rotação do motor	1595 rpm
Frequência	60 Hz
Capacidade de furação	3 à 16 mm
Mandril	B16 - 5/8"
Correia	3L-320
Distância do tubo até o centro do mandril	125 mm
Distância Máxima da mesa móvel até o mandril	365 mm
Distância da base fixa até o mandril	480 mm
Número de Velocidade	4
Regime de Trabalho	Profissional Leve
Peso bruto	26,3 kgf
Peso líquido	23,5 kgf
Dimensões da embalagem (AxLxC)	245x562x875 mm
Dimensões do Produto (AxLxC)	860x250x532 mm
Garantia	12 meses -Contra defeito de fabricação

FB-16N - 220V - MONO

Imagem ilustrativa

■ Fabricação  
100% Nacional

■ Desenho Industrial  
Patenteado



Furadeira de bancada Motomil fabricação nacional com desenho industrial patenteado.com interruptor magnético, mesa giratória inclinável, cabo com plugue conforme norma do Inmetro.

Com sistema de mancais com rolamentos blindados, cabeçote em ferro fundido, alavanca de avanço com 2 braços. Fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia, coluna em aço tubular, protetor do mandril e suporte da chave do mandril.

Equipamento de fácil manuseio, conforto e segurança. Ideal para o uso em marcenarias, serralherias, carpintarias e oficinas em geral

Modelo	FB-16N
Código do Produto	38881.1
Código de Barras (EAN13)	7897545326572
Tensão	220 - 254 V
Corrente Nominal	3,3 - 3,8 A
Potência do motor	0,5 cv - 0,37 kW
Número de pólos do motor	4
Rotação do motor	1595 rpm
Frequência	60 Hz
Capacidade de furação	3 à 16 mm
Mandril	B16 - 5/8"
Correia	3L-320
Distância do tubo até o centro do mandril	125 mm
Distância Máxima da mesa móvel até o mandril	365 mm
Distância da base fixa até o mandril	480 mm
Número de Velocidade	4
Regime de Trabalho	Profissional Leve
Peso bruto	26,3 kgf
Peso líquido	23,5 kgf
Dimensões da embalagem (AxLxC)	245x562x875 mm
Dimensões do Produto (AxLxC)	860x250x532 mm
Garantia	12 meses -Contra defeito de fabricação